

样品编号	外部气密性(L/h)	内部气密性_低压(L/h)	内部气密性_高压(L/h)	最大扭矩(N·m)	最大弯矩(N·m)	实测流量(L/min)	开时常温(s)	关时常温(s)	气密力漏量(L/h)	绝缘初值(MΩ)	温升(K)	低电压关断(V)	低温漏量(L/h)	常漏基准(L/h)	高开时间(s)	耐久次数(万次)	振动位移(mm)	安全冗余系数	环境适应性得分	耐久寿命预测(万次)	综合质量指数
SMP-001	0.00423	0.00078	0.00431	18.62	13.15	10.18	0.56	0.48	0.00123	85.6	32.5	3.42	0.00062	0.00423	0.082	10.3	0.12	1.18	0.85	13.4	91.5
SMP-002	0.00391	0.00082	0.00402	16.48	11.52	9.87	0.62	0.51	0.00148	92.3	28.1	3.28	0.00118	0.00391	0.124	9.8	0.18	1.22	0.78	12.6	87.9
SMP-003	0.00457	0.00071	0.00448	19.82	14.63	10.42	0.48	0.44	0.00102	76.4	35.2	3.55	0.00031	0.00457	0.048	11.2	0.09	1.09	0.92	13.8	93.2